

LifeFan – návod k použití

LifeFan je malý větráček určený pro použití v malých teráriích řady Life Experience (Life Pyramide, Life Box apod.) Připojuje se pomocí Y-konektoru k napájení osvětlení těchto terárií, umístěném v horním krytu. Pro zapojení v jiných teráriích kontaktujte distributora nebo prodejce pro pořízení odpovídajícího trať.

Instalace:

Přípevnění k vyjímatelnému krytu s osvětlením je možné pomocí šroubků, nylonového vlákna nebo šroubovacích klipsů. Větráček by měl vzduch vytahovat VEN z terária, připevněte ho tedy tak, aby strana s bezpečnostní nálepkou směřovala nahoru, tj. z terária. Vyvedte kabely otvorem v krytu, napojte Y-konektor na kabel, vedoucí z trať osvětlení a na něj připojte jak osvětlení, tak i větráček. Instalujte bezpečnostní mřížku, aby nedošlo ke zranění zvířat při kontaktu s větráčkem. Barevné lepicí papírky slouží k připevnění kabelů z venkovní strany krytu.

Bezpečnostní doporučení:

- Teplota okolí při provozu nesmí klesnout pod -10 °C a přesáhnout 60 °C.
- Není dovolena instalace venku.
- S výrobkem nemanipulujte jinak, než je uvedeno v tomto návodu a neprovádějte na něm žádné změny.
- Zařízení se musí pravidelně kontrolovat. Při zjištění poškození nebo jiného problému zařízení okamžitě odpojte.
- Před konečným zapojením se vždy ujistěte, že zařízení je v pořádku a schopno provozu. V případě pochybností se obraťte na výrobce nebo specialistu v oboru.

Záruka:

Na výrobek se vztahuje záruka podle platného zákona. Záruka je automaticky neplatná, pokud nebyl přístroj používán správně nebo byly na přístroji prováděny úpravy.

Technické parametry:

Voltáž 12 V DC
 Napětí..... 0,03 A
 Spotřeba proudu..... 0,48 W
 Rychlost otáček max..... 2000 RPM
 Rozměry..... 30 x 30 x 18 mm

Distributor pro CZ a SK: Farma PYTHON s.r.o., 739 51 Nošovice 276, ČR, IČO 25375741

LifeFan – návod k použití

LifeFan je malý větráček určený pro použití v malých teráriích řady Life Experience (Life Pyramide, Life Box apod.) Připojuje se pomocí Y-konektoru k napájení osvětlení těchto terárií, umístěném v horním krytu. Pro zapojení v jiných teráriích kontaktujte distributora nebo prodejce pro pořízení odpovídajícího trať.

Instalace:

Přípevnění k vyjímatelnému krytu s osvětlením je možné pomocí šroubků, nylonového vlákna nebo šroubovacích klipsů. Větráček by měl vzduch vytahovat VEN z terária, připevněte ho tedy tak, aby strana s bezpečnostní nálepkou směřovala nahoru, tj. z terária. Vyvedte kabely otvorem v krytu, napojte Y-konektor na kabel, vedoucí z trať osvětlení a na něj připojte jak osvětlení, tak i větráček. Instalujte bezpečnostní mřížku, aby nedošlo ke zranění zvířat při kontaktu s větráčkem. Barevné lepicí papírky slouží k připevnění kabelů z venkovní strany krytu.

Bezpečnostní doporučení:

- Teplota okolí při provozu nesmí klesnout pod -10 °C a přesáhnout 60 °C.
- Není dovolena instalace venku.
- S výrobkem nemanipulujte jinak, než je uvedeno v tomto návodu a neprovádějte na něm žádné změny.
- Zařízení se musí pravidelně kontrolovat. Při zjištění poškození nebo jiného problému zařízení okamžitě odpojte.
- Před konečným zapojením se vždy ujistěte, že zařízení je v pořádku a schopno provozu. V případě pochybností se obraťte na výrobce nebo specialistu v oboru.

Záruka:

Na výrobek se vztahuje záruka podle platného zákona. Záruka je automaticky neplatná, pokud nebyl přístroj používán správně nebo byly na přístroji prováděny úpravy.

Technické parametry:

Voltáž 12 V DC
 Napětí..... 0,03 A
 Spotřeba proudu..... 0,48 W
 Rychlost otáček max..... 2000 RPM
 Rozměry..... 30 x 30 x 18 mm

Distributor pro CZ a SK: Farma PYTHON s.r.o., 739 51 Nošovice 276, ČR, IČO 25375741

LifeFan – návod k použití

LifeFan je malý větráček určený pro použití v malých teráriích řady Life Experience (Life Pyramide, Life Box apod.) Připojuje se pomocí Y-konektoru k napájení osvětlení těchto terárií, umístěném v horním krytu. Pro zapojení v jiných teráriích kontaktujte distributora nebo prodejce pro pořízení odpovídajícího trať.

Instalace:

Přípevnění k vyjímatelnému krytu s osvětlením je možné pomocí šroubků, nylonového vlákna nebo šroubovacích klipsů. Větráček by měl vzduch vytahovat VEN z terária, připevněte ho tedy tak, aby strana s bezpečnostní nálepkou směřovala nahoru, tj. z terária. Vyvedte kabely otvorem v krytu, napojte Y-konektor na kabel, vedoucí z trať osvětlení a na něj připojte jak osvětlení, tak i větráček. Instalujte bezpečnostní mřížku, aby nedošlo ke zranění zvířat při kontaktu s větráčkem. Barevné lepicí papírky slouží k připevnění kabelů z venkovní strany krytu.

Bezpečnostní doporučení:

- Teplota okolí při provozu nesmí klesnout pod -10 °C a přesáhnout 60 °C.
- Není dovolena instalace venku.
- S výrobkem nemanipulujte jinak, než je uvedeno v tomto návodu a neprovádějte na něm žádné změny.
- Zařízení se musí pravidelně kontrolovat. Při zjištění poškození nebo jiného problému zařízení okamžitě odpojte.
- Před konečným zapojením se vždy ujistěte, že zařízení je v pořádku a schopno provozu. V případě pochybností se obraťte na výrobce nebo specialistu v oboru.

Záruka:

Na výrobek se vztahuje záruka podle platného zákona. Záruka je automaticky neplatná, pokud nebyl přístroj používán správně nebo byly na přístroji prováděny úpravy.

Technické parametry:

Voltáž 12 V DC
 Napětí..... 0,03 A
 Spotřeba proudu..... 0,48 W
 Rychlost otáček max..... 2000 RPM
 Rozměry..... 30 x 30 x 18 mm

Distributor pro CZ a SK: Farma PYTHON s.r.o., 739 51 Nošovice 276, ČR, IČO 25375741

LifeFan – návod k použití

LifeFan je malý větráček určený pro použití v malých teráriích řady Life Experience (Life Pyramide, Life Box apod.) Připojuje se pomocí Y-konektoru k napájení osvětlení těchto terárií, umístěném v horním krytu. Pro zapojení v jiných teráriích kontaktujte distributora nebo prodejce pro pořízení odpovídajícího trať.

Instalace:

Přípevnění k vyjímatelnému krytu s osvětlením je možné pomocí šroubků, nylonového vlákna nebo šroubovacích klipsů. Větráček by měl vzduch vytahovat VEN z terária, připevněte ho tedy tak, aby strana s bezpečnostní nálepkou směřovala nahoru, tj. z terária. Vyvedte kabely otvorem v krytu, napojte Y-konektor na kabel, vedoucí z trať osvětlení a na něj připojte jak osvětlení, tak i větráček. Instalujte bezpečnostní mřížku, aby nedošlo ke zranění zvířat při kontaktu s větráčkem. Barevné lepicí papírky slouží k připevnění kabelů z venkovní strany krytu.

Bezpečnostní doporučení:

- Teplota okolí při provozu nesmí klesnout pod -10 °C a přesáhnout 60 °C.
- Není dovolena instalace venku.
- S výrobkem nemanipulujte jinak, než je uvedeno v tomto návodu a neprovádějte na něm žádné změny.
- Zařízení se musí pravidelně kontrolovat. Při zjištění poškození nebo jiného problému zařízení okamžitě odpojte.
- Před konečným zapojením se vždy ujistěte, že zařízení je v pořádku a schopno provozu. V případě pochybností se obraťte na výrobce nebo specialistu v oboru.

Záruka:

Na výrobek se vztahuje záruka podle platného zákona. Záruka je automaticky neplatná, pokud nebyl přístroj používán správně nebo byly na přístroji prováděny úpravy.

Technické parametry:

Voltáž 12 V DC
 Napětí..... 0,03 A
 Spotřeba proudu..... 0,48 W
 Rychlost otáček max..... 2000 RPM
 Rozměry..... 30 x 30 x 18 mm

Distributor pro CZ a SK: Farma PYTHON s.r.o., 739 51 Nošovice 276, ČR, IČO 25375741