

## Sada příslušenství pro agamy vousaté

HSBDAKX

**Pozor:** Nepřipojujte žádná elektrická zařízení k hlavnímu napájení, dokud nebudete mít nastavení hotové.

**Umístění terária:** Důrazně doporučujeme umístit terárium mimo zdroje tepla a okna v domě. Nesprávné umístění může způsobit kolísání teploty. Při stavbě se řiďte pokyny uvedenými uvnitř terária.

**HabiStat Dimming termostat (vyšší rozsah):** Umístěte sondy termostatu do oblasti vyhřívání, a to buď na povrch podlahy nebo na boční stěnu. Nastavte teplotu na 38 °C (100 °F) otáčením otočného tlačítka na jednotce termostatu. Řiďte se jednotlivými pokyny pro rady při instalaci.

**Keramický držák žárovky Arcadia a držák HabiStat:** Nainstalujte žárovku do keramického držáku žárovky. Upevněte keramický držák žárovky na vnitřní strop terária na levé straně, asi 7-10 palců od boční stěny. Řiďte se jednotlivými pokyny pro rady při instalaci.

**Ochranný kryt zahříváče:** Tento by měl být nainstalován nad keramickým držákem žárovky a žárovkou, aby chránil zvíře před případným kontaktem.

**Sada Arcadia Pro T 5 UVB:** Vložte 12 % žárovku do jednotky Pro T 5. Upevněte ji na vnitřní strop terária, přičemž jednotka začíná 3 nebo 4 palce od levé boční stěny (to zanechá dostatek místa pro zapojení napájecího nebo propojovacího kabelu). Řiďte se jednotlivými pokyny pro rady při instalaci.

**Digitální kompaktní teploměr x2:** Umístěte jednu sondu teploměru do vyhřívané oblasti terária vedle sondy termostatu a druhou na opačný chladný konec terária. To vám poskytne přesné údaje v požadovaných oblastech.

**HabiStat Pískovcová miska na krmení a vodu:** Miska na krmení je nejlépe umístěna uprostřed nebo v chladném konci terária. Miska na vodu je nejlépe umístěna v chladném konci.

*Dodaný produkt se může lišit v závislosti na dostupnosti.*

## Sada příslušenství pro agamy vousaté

HSBDAKX

**Pozor:** Nepřipojujte žádná elektrická zařízení k hlavnímu napájení, dokud nebudete mít nastavení hotové.

**Umístění terária:** Důrazně doporučujeme umístit terárium mimo zdroje tepla a okna v domě. Nesprávné umístění může způsobit kolísání teploty. Při stavbě se řiďte pokyny uvedenými uvnitř terária.

**HabiStat Dimming termostat (vyšší rozsah):** Umístěte sondy termostatu do oblasti vyhřívání, a to buď na povrch podlahy nebo na boční stěnu. Nastavte teplotu na 38 °C (100 °F) otáčením otočného tlačítka na jednotce termostatu. Řiďte se jednotlivými pokyny pro rady při instalaci.

**Keramický držák žárovky Arcadia a držák HabiStat:** Nainstalujte žárovku do keramického držáku žárovky. Upevněte keramický držák žárovky na vnitřní strop terária na levé straně, asi 7-10 palců od boční stěny. Řiďte se jednotlivými pokyny pro rady při instalaci.

**Ochranný kryt zahříváče:** Tento by měl být nainstalován nad keramickým držákem žárovky a žárovkou, aby chránil zvíře před případným kontaktem.

**Sada Arcadia Pro T 5 UVB:** Vložte 12 % žárovku do jednotky Pro T 5. Upevněte ji na vnitřní strop terária, přičemž jednotka začíná 3 nebo 4 palce od levé boční stěny (to zanechá dostatek místa pro zapojení napájecího nebo propojovacího kabelu). Řiďte se jednotlivými pokyny pro rady při instalaci.

**Digitální kompaktní teploměr x2:** Umístěte jednu sondu teploměru do vyhřívané oblasti terária vedle sondy termostatu a druhou na opačný chladný konec terária. To vám poskytne přesné údaje v požadovaných oblastech.

**HabiStat Pískovcová miska na krmení a vodu:** Miska na krmení je nejlépe umístěna uprostřed nebo v chladném konci terária. Miska na vodu je nejlépe umístěna v chladném konci.

*Dodaný produkt se může lišit v závislosti na dostupnosti.*