

## HabiStat Snake Accessory Kit - návod k použití

### Sada příslušenství pro hady

HSSAKX

CZ

**Pozor:** Nepřipojujte žádná elektrická zařízení k hlavnímu napájení, dokud nebudete mít nastavení hotové.

**Umístění terária:** Doporučuje se udržovat terárium daleko od jakéhokoli zdroje tepla a oken v domě. Nesprávné umístění může způsobit kolísání teploty. Postupujte podle pokynů uvedených v teráriu, jak ho sestavit. Některá z níže uvedených instalací může být snazší provést před připevněním vrchní části terária.

**HabiStat Dimming termostat-stmívací:** Umístěte sondy termostatu na vrchol podložky terária pod zdrojem tepla, abyste zabránili překážkám a získali přesná měření. Nastavte požadovanou teplotu ohřevu pro váš druh hada otočením ovladače na termostatické jednotce. Pro instalaci viz návod k termostatu. Do hlavního zdroje nepřipojujte žádná elektrická zařízení, dokud není nastavení dokončeno.

**Držák keramické lampy Arcadia a sada Arcadia Pro T5 UVB:** Nainstalujte UVB sadu a keramický držák lampy do vnitřní části krytu pomocí dodaných šroubů. Po instalaci vložte zářivku 6%, 24W do sady UVB. Viz jednotlivé pokyny pro rady k instalaci. Do hlavního zdroje nepřipojujte žádná elektrická zařízení, dokud není nastavení dokončeno.

**Arcadia Lamp Guard Pro:** Připevněte kryt lampy kolem sady ProT5 UVB Kit pomocí dodaných šroubů.

**HabiStat Heat Guard a žárovka HabiStat:** Připevněte ochranný kryt topení kolem držáku keramické lampy pomocí přiložených šroubů. Po instalaci otevřete zavěšené dno a vložte žárovku.

**Digitální kompaktní teploměr:** Umístěte sondu teploměru do oblasti vyhřívání terária vedle sondy termostatu. To vám poskytne přesné údaje v požadované oblasti. Nyní můžete připojit elektrická zařízení. Vraťte se zpět k pokynům k produktu, jak bezpečně dokončit.

**Podklad:** Umístěte zvolený substrát do základny terária a ujistěte se, že sonda termostatu zůstane na povrchu. Dveře terária musí být zavřené pro další krok.

**Kontrola teploty:** Ujistěte se, že všechny dveře jsou zavřené alespoň 30 minut, aby se terárium zahřálo, než začnete sledovat teplotu. Pokud tyto parametry nejsou dosaženy, upravte kolečko na termostatu. Pokračujte v sledování v průběhu několika hodin. Vezměte prosím na vědomí, že otevření dveří ovlivní teplotu, ale stabilizuje se, až bude proces dokončen.

**HabiStat Plastic Hide a Moss:** Umístěte plastové úkryt do středu, směrem dozadu terária. Do úkrytu přidejte mech, aby byl vytvořen vlhký úkryt. Mech udržujte vlhký denním postřikováním čerstvou vodou.

**HabiStat miska na vodu:** Umístěte na chladný konec terária a denně měňte čerstvou vodou.

**HabiStat baktericidní čistič:** Použijte k desinfekci dekorací spolu s údržbou terária.

**HabiStat Viv Lock-zámek:** Připevněte rameno račny k vnitřním dveřím. Tělo zámku se posouvá po rameni a brání otevření skleněných dveří. Odemkněte, zamknete pomocí přiloženého klíče.

*Uzavřený produkt se může lišit v závislosti na dostupnosti.*

## HabiStat Snake Accessory Kit - návod k použití

### Sada příslušenství pro hady

HSSAKX

CZ

**Pozor:** Nepřipojujte žádná elektrická zařízení k hlavnímu napájení, dokud nebudete mít nastavení hotové.

**Umístění terária:** Doporučuje se udržovat terárium daleko od jakéhokoli zdroje tepla a oken v domě. Nesprávné umístění může způsobit kolísání teploty. Postupujte podle pokynů uvedených v teráriu, jak ho sestavit. Některá z níže uvedených instalací může být snazší provést před připevněním vrchní části terária.

**HabiStat Dimming termostat-stmívací:** Umístěte sondy termostatu na vrchol podložky terária pod zdrojem tepla, abyste zabránili překážkám a získali přesná měření. Nastavte požadovanou teplotu ohřevu pro váš druh hada otočením ovladače na termostatické jednotce. Pro instalaci viz návod k termostatu. Do hlavního zdroje nepřipojujte žádná elektrická zařízení, dokud není nastavení dokončeno.

**Držák keramické lampy Arcadia a sada Arcadia Pro T5 UVB:** Nainstalujte UVB sadu a keramický držák lampy do vnitřní části krytu pomocí dodaných šroubů. Po instalaci vložte zářivku 6%, 24W do sady UVB. Viz jednotlivé pokyny pro rady k instalaci. Do hlavního zdroje nepřipojujte žádná elektrická zařízení, dokud není nastavení dokončeno.

**Arcadia Lamp Guard Pro:** Připevněte kryt lampy kolem sady ProT5 UVB Kit pomocí dodaných šroubů.

**HabiStat Heat Guard a žárovka HabiStat:** Připevněte ochranný kryt topení kolem držáku keramické lampy pomocí přiložených šroubů. Po instalaci otevřete zavěšené dno a vložte žárovku.

**Digitální kompaktní teploměr:** Umístěte sondu teploměru do oblasti vyhřívání terária vedle sondy termostatu. To vám poskytne přesné údaje v požadované oblasti. Nyní můžete připojit elektrická zařízení. Vraťte se zpět k pokynům k produktu, jak bezpečně dokončit.

**Podklad:** Umístěte zvolený substrát do základny terária a ujistěte se, že sonda termostatu zůstane na povrchu. Dveře terária musí být zavřené pro další krok.

**Kontrola teploty:** Ujistěte se, že všechny dveře jsou zavřené alespoň 30 minut, aby se terárium zahřálo, než začnete sledovat teplotu. Pokud tyto parametry nejsou dosaženy, upravte kolečko na termostatu. Pokračujte v sledování v průběhu několika hodin. Vezměte prosím na vědomí, že otevření dveří ovlivní teplotu, ale stabilizuje se, až bude proces dokončen.

**HabiStat Plastic Hide a Moss:** Umístěte plastové úkryt do středu, směrem dozadu terária. Do úkrytu přidejte mech, aby byl vytvořen vlhký úkryt. Mech udržujte vlhký denním postřikováním čerstvou vodou.

**HabiStat miska na vodu:** Umístěte na chladný konec terária a denně měňte čerstvou vodou.

**HabiStat baktericidní čistič:** Použijte k desinfekci dekorací spolu s údržbou terária.

**HabiStat Viv Lock-zámek:** Připevněte rameno račny k vnitřním dveřím. Tělo zámku se posouvá po rameni a brání otevření skleněných dveří. Odemkněte, zamknete pomocí přiloženého klíče.

*Uzavřený produkt se může lišit v závislosti na dostupnosti.*